

Реле коммутационные

ТКЕ22П1Г, ТКЕ24П1Г, ТКЕ26П1Г, ПКЕ22ПОДГ

/герметичные, с двойной герметизацией/

Реле герметичные, коммутационные, предназначены для работы в электросистемах объектов авиационной техники, эксплуатируемых в любых климатических условиях.

Электрические и массово-габаритные параметры	
Номинальное напряжение коммутируемой цепи (постоянный ток) В	27
Номинальное напряжение цепи управления (постоянный ток) В	
Ток коммутируемой цепи (при t цепи $\leq 0,015$ с), А	2
Ток, потребляемый обмоткой реле во включенном состоянии при номинальном напряжении, не более, А	0,11
Напряжение срабатывания реле в нагретом состоянии в нормальных условиях, не более, В	18
Напряжение отпускания реле в нагретом состоянии в нормальных условиях, не более, В	6,5

Технические характеристики (надежность, износоустойчивость)				
Напряжение коммутируемой цепи, В	Вид тока	Ток коммутируемой цепи, А	Нагрузка	Износоустойчивость (число срабатываний)
5-30	=	0,001 - 2	t цепи $\leq 0,015$ с	25000 (допустимая частота срабатываний при токе 2А, не более 10 раз в минуту)
			R	25000
		2-5		10000
			t цепи $\leq 0,015$ с	10000 (допустимая частота срабатываний при токе 2А, не более 10 раз в минуту)
30 - 220		0,001 - 0,3	R	25000
12-127 (f-45-55 Гц)	~	0,001 - 1	$\cos\varphi \geq 0,5$	
12-127 (f-360-1100 Гц)				
12-220 (f-360-440 Гц)		0,001 - 2		10000

Допустимая частота срабатываний в минуту, не более 60